

# UNGERMANN Gärautomaten 40/60 - 60/80

**Geringer  
Energieverbrauch**



**Ausgereifter GÄRVOLLAUTOMAT für höchste Qualitätsansprüche.**

- ➔ Schonender, bisher nicht erreichter genauer Temperaturverlauf in 499 Schritten.
- ➔ Schockphase (VK-Phase) mit hoher Abkühlleistung.
- ➔ Gärunterbrechung wird schnell erreicht - wichtig-, da sonst ein Volumenverlust die Folge wäre.
- ➔ Bei der Gärunterbrechungsphase, Gärverzögerungsphase und Garphase werden ständig Luftgeschwindigkeit, Feuchte und Temperatur mittels Micro-Prozessor überwacht.
- ➔ Unterstützt durch ein Luftleitsystem ist eine Verhautung nicht möglich.
- ➔ Der Gärautomat ist mit einer Absteifphase programmierbar, so dass bei Erreichen der Vollgare bis zu 6 Stunden verzögert Blech für Blech abgebacken werden kann.
- ➔ Selbstverständlich ist alternativ zum Automatik Programm jede Betriebsphase im Handbetrieb einzeln einstellbar. So wird das Gerät z.B. zum Gärunterbrecher, Gärverzögerer oder zum vollwertigen Garraum.

Ausstattung:	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür, selbstschließend, Fußpedal zum Öffnen der Tür; 20 Paar Aufschlagwinkel im Lieferumfang
Temperaturbereich:	- 20 / + 40 °C bei 65 bis 95 % r.F.
Flächen außen/innen:	Edelstahl CNS/CNS
Maße, außen (BxTxH):	Modell 40/60: 695 x 876 x 2160 mm Modell 60/80: 820 x 1010 x 2260 mm
Gesamtanschlusswert	Modell 60/40: 1,0 kW Modell 60 80: 1,5 kW
Gewicht, brutto:	Modell 60/40: 157 kg brutto Modell 60/80: 185 kg
Kältemittel:	R 449a (FCKW frei)– GWP 1397
Kälteleistung bei- 10°C:	Modell 40/60: 1075 Watt Modell 60/80: 1843 Watt